

06



CHIMIE INDUSTRIALĂ

CUPRINS

1. AGENȚI ANTI-STROPI.	238
2. PULVERIZATOARE PROFESIONALE	240
3. ACOPERIRI METALICE	241
4. AGENȚI DE DETECTARE A DEFECTELOR DE SUPRAFAȚĂ	242
5. PRODUSE DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.	244
6. AGENȚI DE RĂCIRE.	245
7. LUBRIFIANȚI.	246
8. AGENȚI ANTICOROZIVI ȘI DE PROTECȚIE	247
9. AGENȚI DE DECAPARE ȘI PASIVARE PENTRU OȚEL INOXIDABIL	248
10. MARCATORI ȘI TERMOINDICATORI	251
11. SISTEME DE CURĂȚARE A SUDURILOR.	252

▼ 1. AGENȚI ANTI-STROPI

**UFO MOST**
SPRAY ANTI-STROPI

HIT



Ambalaj - Catalog nr.:
 400 ml - 84 31 100401 (PL, EN, RU)
 400 ml - 84 31 100402 (SK, LT, RO)
 400 ml - 84 31 100403 (PL, EN, PT)*

*alte limbi disponibile

Proprietăți:

- Împiedică aderarea stropilor de sudură la suprafețe.
- Ajută la îndepărtarea stropilor și a murdăriei de pe suprafețe de materiale sudate și duze de gaz.
- Nu conține siliconi sau solvenți.

UFO BIO MOST
SPRAY ANTI-STROPI

Ambalaj - Catalog nr.:
 320 ml - 84 32 100401

Proprietăți:

- Ajută la îndepărtarea stropilor și a murdăriei de pe suprafețele materialelor sudate și duze de gaz.
- Neinflamabil pe bază de emulsie de apă.
- Fără silicon și inodor. Conține inhibitori de coroziune și, prin urmare, are proprietăți anticorozive.
- Ne-toxic.
- Biodegradabil.

UFO CER MOST
SPRAY CERAMIC ANTI-STROPI**Proprietăți:**

- Spray de acoperire ceramică pentru a proteja consumabilele pistolului de sudură în timpul procesului de sudare.
- Formează un strat rezistent la temperaturi de până la 1400°C, care prelungește durata de viață a consumabilelor.

Ambalaj - Catalog nr.:
 400 ml - 84 30 100401

WB NOZZ MOST
Pastă anti-stropi**Proprietăți:**

- Protejează duzele de gaz de lipirea stropilor în timpul procesului de sudare.
- Neinflamabil.

Ambalaj - Catalog nr.:
 340 ml - 84 23 710301

UFO CAP MOSTNOU
in ofertă

Scanați linkul sau accesați
<https://www.rywal.eu/f06-4>

Aplicator special conceput pentru duzele de gaz. Asigură aplicarea rapidă și precisă a stratului ceramic protector. UFO CAP utilizat cu UFO CER MOST protejează optim duzele de gaz și consumabilele împotriva lipirii stropilor de sudură.

- Aplicare precisă.
- Economii datorită uzurii mai mici a consumabilelor.
- Aplicarea optimă a acoperirii ceramice pe duza de gaz.
- Se usucă în câteva secunde



WB WELDER MOST

Lichid anti-stropire



Ambalaj - Catalog nr.:

0,5 l	- 84 23 781001
10 l	- 84 23 781011
20 l	- 84 23 781021
200 l	- 84 23 781200

Robinet tip I pentru ambalaj

10 l	- 84 23 780003
------	----------------

Pompa manuală din plastic pentru butoaie

200 l	- 84 12 100050
-------	----------------

Proprietăți:

- Împiedică aderarea stropilor de sudură la duze, piese sudate, torțe și dispozitive de prindere.
- Fără silicon.
- Nu conține substanțe periculoase pentru sănătate.
- Dacă este necesar, curățați sau degresați suprafața înainte de un tratament ulterior (galvanizare, vopsire etc.).
- Echipament opțional pentru ambalaje de 10/20 litri: robinet tip I (vezi pagina 240)

WB MASTER MOST

Lichid anti-stropire



Ambalaj - Catalog nr.:

0,5 l	- 84 23 780001
10 l	- 84 23 780011
20 l	- 84 23 780021
200 l	- 84 23 780201

Robinet tip I pentru ambalaj

10 l	- 84 23 780003
------	----------------

Pompa manuală din plastic pentru butoaie

200 l	- 84 12 100050
-------	----------------

Proprietăți:

- Împiedică aderarea stropilor de sudură la duze, piese sudate, torțe și dispozitive de prindere.
- Formăuăla neinflamabilă pe bază de apă, fără silicon.
- Nu conține substanțe periculoase pentru sănătate.
- Nu afectează tratamentul suplimentar al suprafeței (galvanizare, vopsire etc.).
- Echipament opțional pentru ambalaje de 10/20 litri: robinet tip I (vezi pagina 240).

WB MULTI MOST

Lichid anti-stropire

Ambalaj - Catalog nr.:

0,5 l	- 84 23 750401
10 l	- 84 23 750411
20 l	- 84 23 750421
200 l	- 84 23 750422

Robinet tip I pentru ambalaje jumbo

10 l	- 84 23 780003
------	----------------

Robinet tip II pentru ambalaje jumbo

20 l	- 84 23 780004
------	----------------

Pompa manuală din plastic pentru butoi

200 l	- 84 12 100050
-------	----------------



Proprietăți:

- Agent inodor pentru a preveni lipirea stropilor în timpul sudării cu un efect de curățare și degresare integrat.
- Împiedică aderarea stropilor de sudură la suprafețe atât umede, cât și uscate.
- Oferă tuturor metalelor sudate protecție temporară împotriva coroziunii.
- Suprafețele pot fi ușor zincate sau vopsite imediat după procesul de sudare.
- Potrivit pentru toate metodele de sudare, inclusiv sudarea din oțel inoxidabil.
- Echipament opțional pentru ambalaje de 10 litri: robinet tip I (vezi pagina 240).
- Echipament opțional pentru pachete de 20 litri: robinet tip II (vezi pagina 240).

WB BIO MOST

Lichid anti-stropire

Ambalaj - Catalog nr.:

0,5 l	- 84 23 750501
10 l	- 84 23 750511
20 l	- 84 23 750521
200 l	- 84 23 750531

Robinet tip I pentru ambalaje jumbo

10 l	- 84 23 780003
------	----------------

Robinet tip II pentru ambalaje jumbo

20 l	- 84 23 780004
------	----------------

Pompa manuală din plastic pentru butoi

200 l	- 84 12 100050
-------	----------------



Proprietăți:

- Lichid inodor, anti-stropire, pe bază de ingrediente naturale.
- Potrivit pentru toate metodele de sudare.
- Acceptă sudarea tablelor subțiri și / sau încălzite din tablă și sudarea multistrat.
- Nu conține siliconi sau solvenți.
- Împiedică aderarea stropilor de sudură la suprafețe atât umede, cât și uscate.
- Protejează oțelul împotriva lipirii zgurii în procesele de tăiere CNC.
- Oferă tuturor metalelor sudate protecție temporară împotriva coroziunii.
- Folosit în stațiile de curățare pentru soluții robotizate.
- Echipament opțional pentru ambalaje de 10 litri: robinet tip I (vezi pagina 240).
- Echipament opțional pentru pachete de 20 litri: robinet tip II (vezi pagina 240).

▼ 2. PULVERIZATOARE PROFESIONALE




SISTEM 360°
acțiune de pulverizare din
orice poziție




GARNITURI FPM
rezistența chimică ridicată
susține funcționarea constantă



BAZA INELARA
stabilizați și protejați rezervorul
împotriva deteriorărilor de natură
mecanică.



**PULVERIZATOR
AJUSTABIL**
reglați aplicarea spray-ului
de la ceață la flux continuu



**INDICATOR DE NIVEL
LICHID**
utilizați scara transparentă
și controlați nivelul lichidului
din rezervor

Pulverizator PRO 360 0,5 L MOST

Utilizare:

- pentru pulverizarea ușoară a lichidelor anti-stropire
- Catalog nr. 84 12 100011

HIT



ACTIUNE DUBLA SUPER™
se aplica în strat apăsând și eliberând
butonul

Pulverizator PRO 360 1 L PUMP MOST

Utilizare:

- pulverizarea lichidelor anti-stropire și curățare MOST,
 - protecția oțelului în procesul de tăiere CNC,
 - întreținerea meselor de sudură,
 - curățarea mașinilor și echipamentelor
- Catalog nr. 84 12 100014



MÂNER UȘOR DE UTILIZAT

lucrați confortabil chiar și
cu mănuși de sudură



SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ

presiunea este întotdeauna sub control



CAPĂT REGLABIL

ajunge la
locuri greu accesibile



Disponibilitatea diferitelor substanțe chimice pe piață impune ca utilizatorul să testeze pulverizatorul cu agent. RYWAL-RHC Sp. z o.o. nu oferă universalitatea dispozitivului.

Robinet tipul I

Catalog nr. 84 23 780003



Potrivit ambalajului:

- WB WELDER MOST - 10/20 l,
- WB MASTER MOST - 10/20 l,
- WB MULTI MOST - 10 l,
- WB BIO MOST - 10 l,
- CLINO 11 MOST - 10 l,
- CLINO H MOST - 10 l.

Robinet tipul II


Catalog nr. 84 23 780004



Potrivit ambalajului:

- WB MULTI MOST - 20 l,
- WB BIO MOST - 20 l.

▼ 3. ACOPERIRI METALICE

**ZN99L MOST**

SPRAY ZINC ARGINTIU STRĂLUCITOR

HIT

Ambalaj - Catalog nr.:
400 ml - 84 24 704551

**Proprietăți:**

- Acoperirea cu zinc protejează suprafața de influențele agresive ale mediului.
- Rezistent la căldură până la 300°C, pe termen scurt până la 800°C.
- Uscare rapidă.
- Reînnoiește, repară și corectează defectele de pe construcțiile zincate cauzate de sudare, tăiere, îndoire, găurire etc.
- Protecție triplă împotriva coroziunii datorită conținutului de: pigmenți de zinc, aluminiu și rășină

ZN99D MOST

SPRAY ZINC GRI-ARGINTIU

Ambalaj - Catalog nr.:
400 ml - 84 24 704559

**Proprietăți:**

- Acoperirea cu zinc protejează suprafața de influențele agresive ale mediului.
- Rezistent la căldură până la 300°C, pe termen scurt până la 800°C.
- Uscare rapidă.
- Reînnoiește, repară și corectează defectele de pe construcțiile zincate cauzate de sudare, tăiere, îndoire, găurire etc.
- Protecție triplă împotriva coroziunii datorită conținutului de: pigmenți de zinc, aluminiu și rășină.

ZN99P MOST

Pastă de zinc

Ambalaj - Catalog nr.:
1 kg - 84 24 703901

**Proprietăți:**

- Pasta de zinc protejează suprafața de influențele agresive ale mediului.
- Uscare rapidă.
- Reînnoiește, repară și corectează defectele de pe construcțiile zincate cauzate de sudare, tăiere, îndoire, găurire etc.

AL30 MOST

SPRAY ALUMINIU

Ambalaj - Catalog nr.:
400 ml - 84 24 701651

**Proprietăți:**

- Acoperirea cu zinc protejează suprafața de influențele agresive ale mediului.
- Rezistent la temperaturi ridicate de până la 800°C.
- Uscare rapidă.
- Conductiv electric.
- Protejează suprafețele metalice împotriva coroziunii.
- Lasă un strat de suprafață neted, neporos, uscat.



CU40 MOST

SPRAY CUPRU



Ambalaj - Catalog nr.:
400 ml - 84 24 705751

Proprietăți:

- Stratul de cupru pentru renovare, reparații și corectare a suprafețelor din cupru, cum ar fi jgheburile acoperișului, elementele ferestrelor și alte detalii din cupru.
- De asemenea, utilizat în scopuri decorative.
- Rezistent la condiții de vreme.
- Uscare rapidă.

NICER50 MOST

SPRAY Crom-nichel



Ambalaj - Catalog nr.:
400 ml - 84 24 705651

Proprietăți:

- Strat de acoperire cu crom-nichel pentru renovarea, repararea și corectarea suprafețelor în care este necesar un efect estetic ridicat.
- Proprietăți anticorozive.
- Folosit pentru acoperirea suprafețelor metalice expuse la agenți corozivi (umiditate, apă, apă de mare) și substanțe chimice.
- Rezistent la temperaturi ridicate de până la 300°C.

▼ 4. AGENȚI DE DETECTARE A DEFECTELOR DE SUPRAFAȚĂ

Set: SONDA 1 MOST / SONDA 2 MOST / SONDA 3 MOST

Încercare nedistructivă



Proprietăți:

Un set de produse chimice utilizate pentru efectuarea testelor nedistructive ale defectelor după procesul de sudare, vizibile la lumina zilei, care constau din:

Cleaner SONDA 1 MOST:

- Agent de curățare cu uscare rapidă aplicat: înainte de test - pentru pregătirea suprafeței, în timpul testului - pentru a îndepărta excesul de penetrant și după test - pentru a curăța suprafața.

Penetrant SONDA 2 MOST:

- Agent penetrant roșu.
- ConFormăă cu EN ISO 3452-2.
- Respectă secțiunea ASME Y, articolul 6.
- Precis și fiabil în testarea nedistructivă.

Developer SONDA 3 MOST:

- Suspensie de pulbere albă cu uscare rapidă.
- ConFormăă cu EN ISO 3452-2.
- Respectă secțiunea ASME Y, articolul 6.
- Precis și fiabil în testarea nedistructivă

Setul de mai sus este utilizat pentru metoda nedistructivă de detectare a defectelor utilizată pe oțel aliat și nealiat, fontă, sinterizare a metalelor, cupru, alamă, ceramică.

Denumire	Formă	Ambalare	Catalog nr
Curățător SONDA 1 MOST	Spray	500 ml	84 23 709031
Penetrant SONDA 2 MOST	Spray	500 ml	84 23 709011
Developant SONDA 3 MOST	Spray	500 ml	84 23 709021



SONDA L MOST

Spray cu detector de scurgeri

Proprietăți:

- Agent chimic pentru detectarea scurgerilor în instalații precum: echipamente de sudare cu gaz, vase sub presiune, conducte pneumatice, sobe de gaz, sisteme de climatizare, compresoare, racorduri de furtun.

Ambalaj - Catalog nr.:

400 ml - 84 25 762011



Chemetall

Set: CHECKMOR 300 / S85 / LD9

Încercare nedistructivă

Proprietăți:

Un set de produse chimice utilizate pentru testarea nedistructivă a conexiunilor sudate, vizibile atât la lumina zilei, cât și la lumina UV, constă din:

- Penetrant cu dublă utilizare CHECKMOR 300 - conform EN ISO 3452 partea 2, tip I și EN ISO 3452 partea 2, tip III;
- Soluție de îndepărtare rapidă S85 cu conținut redus de sulf și halogen, preparată conform EN-ISO 3452 partea 2;
- Dezvoltatorul LD9 este o suspensie de pulbere albă inertă într-un solvent cu uscare rapidă.

Setul de mai sus este utilizat pentru testarea suprafeței pieselor forjate, sudate și turnate, cum ar fi oțelul, fonta, aliajele de aluminiu, ceramica, sinterizarea, aliajele de cupru.



Denumire	Formă	Ambalare	Catalog nr
Penetrant CHECKMOR 300	spray	400 ml	84 23 709610
Decapant S85	spray	300 ml	84 23 709630
Dezvoltant LD9	spray	400 ml	84 23 709620

Set: SUPRAMOR 4 BLACK / WCP 712 / S80

Controlul cu pulberi magnetice

Proprietăți:

Un set de produse chimice utilizate pentru testarea nedistructivă la aplicații care necesită inspecția la lumina zilei, cuprinde:

- cerneală de testare magnetică neagră SUPRAMOR 4 BLACK;
- vopsea de contrast alb WCP712;
- aerosol de îndepărtare a solventului S80

Cerneală magnetică cu contrast de culoare gata de utilizare ideală pentru inspecția materialelor, structurilor și componentelor feromagnetice. Poate fi folosit și pentru piese vopsite.

Denumire	Formă	Ambalare	Catalog nr
Nămol negru SUPRAMOR 4 BLACK	spray	400 ml	84 23 721020
Grund alb WCP 712	spray	400 ml	84 23 721010
Soluție de îndepărtare strat protector de vopsea S80	spray	400 ml	84 23 721030



▼ 5. PRODUSE DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

**CLINO M MOST**

Curățare și întreținere SPRAY pentru măști de sudură



Scanați linkul sau accesați
<https://www.rywal.eu/f06-5>

Ambalaj - Catalog nr.:
 320 ml - 84 22 760002

Proprietăți:

- Perfect pentru curățarea și întreținerea căștii și a ochelarilor înlocuibili, care le prelungește durata de viață.
- Creează un strat de protecție invizibil.
- Agent special împotriva lipirii și topirii stropilor la căști de sudură.
- Proprietățile antistatice protejează împotriva prafului și murdăriei.
- Utilizare în siguranță

CLINO 3 MOST

SOLUȚIE DE CURĂȚARE TEHNICĂ SPRAY

HIT



Ambalaj - Catalog nr.:
 500 ml - 84 22 600001

Proprietăți:

- Excelent pentru îndepărtarea murdăriei în aplicațiile de atelier, în timpul lucrărilor de asamblare, reparații și inspecții.
- Proprietăți foarte bune de penetrare.
- Dizolvă și îndepărtează: uleiuri, grăsimi, gudron, ceară, rășini și alți contaminanți organici și anorganici.

CLINO 5 MOST

Agent de curățare și conservare a oțelului inoxidabil



Ambalaj - Catalog nr.:
 Spray 400 ml - 84 22 705551
 Liquid 5 l - 84 22 706501

Proprietăți:

- Produs de protecție și conservare din oțel inoxidabil.
- Îndepărtează perfect amprente, zgârieturile mici și alte murdării, fără a lăsa urme.
- Caracteristicile anti-statice fac strălucirea suprafețelor.
- Utilizat în principal în bucătării, catering, spitale, produse alimentare și industrii de îngrijire a sănătății.

CLINO 11 MOST

Industrial Cleaner

HIT



Scanați linkul sau accesați
<https://www.rywal.eu/f06-6>

Ambalaj - Catalog nr.:
 0,5 l - 84 22 752512
 10 l - 84 22 752511
 Tap type I for jerry can
 10 l - 84 23 780003

Proprietăți:

- Curățător industrial (foarte concentrat); solubil cu apă în max. proporții 1:20 în funcție de nivelul de murdărie, neinflamabil.
- Nu creează vapori periculoși.
- Biodegradabil.
- Poate fi folosit pentru curățarea motoarelor, mașinilor, sculelor, vehiculelor, degresarea oțelului după procesele de prelucrare a metalelor etc.
- Datorită caracterului multifuncțional, este un agent excelent pentru departamentele de întreținere.
- Echipament opțional pentru pachete de 10 litri: Robinet tipul I (consultați pagina 240).

CLINO C MOST

Batiste de curățat rezistente



Scanați linkul sau accesați
<https://www.rywal.eu/f06-7>

Ambalaj - Catalog nr.:
 90 pcs. - 84 22 760001

Proprietăți:

- Șervețele umede pentru curățarea rapidă și precisă a majorității suprafețelor fără apă, săpun și perie, de exemplu unelte, mașini și mâini.
- Îndepărtează cu precizie cei mai grei contaminanți precum grăsimi, ulei, adeziv, resturi proaspete de vopsea și lac, gudron.
- Partea grosieră acoperită cu o plasă de polimer are o forță de curățare. Cealaltă parte netedă absoarbe murdăria.
- Șervețelele au un miros plăcut de citrice și sunt potrivite pentru utilizare repetată prin re-înmuiere.
- Ideal pentru uz zilnic și mobil.



CLINO 7 MOST

Curățător cu miros de citrice- Spumă activă

NOU
în ofertă



Ambalare - Catalog nr.
Spray 400 ml - 84 22 751701

Proprietăți:

- Îndepărtează murdăria, cum ar fi uleiurile și grăsimile, urmele făcute cu markere, reziduurile de lipici de pe etichete și benzi adezive, guma de mestecat, urmele de frecare de pe vehicule, urmele de creioane, pixuri, autocolante de pe suprafețele de sticlă și ramele ferestrelor etc.
- Uscarea rapidă a suprafeței curățate.
- Concentrație ridicată de ingrediente active naturale, pH neutru.

CLINO 200 MOST

Pastă de spălat mâini

NOU
în ofertă



Ambalaj - Catalog nr.:
500 ml - 84 23 200001
10 l - 84 23 200002

Dispenser MOST
Catalog nr. 84 23 200010

Pastă concentrată pentru spălarea mâinilor concepută pentru a îndepărta murdăria foarte puternică (rumeguș fin ca ca abraziv).

Proprietăți:

- Ingredientele naturale foarte eficiente și materialul abraziv creează o protecție barieră chiar și pentru pielea foarte sensibilă.
- Testat dermatologic, pH neutru pentru piele.
- Ecologic datorită ingredientelor naturale.
- Rumeguș foarte fin, nu provoacă înfundarea sistemelor sanitare.
- Nu lasă un film lipicios după utilizare.
- Foarte economic de utilizat.

▼ 6. AGENȚI DE RĂCIRE

COOL 10 MOST

LICHID DE RĂCIRE SPRAY

Proprietăți:

- Agent de răcire pentru prelucrarea metalelor, cum ar fi: filetare, găurire, tăiere, frezare.
- Util pentru cele mai dure oțeluri inoxidabile și titan la metale moi (cupru, alamă, aluminiu).
- Nu picură din locul prelucrării metalelor.
- Prolungește durata de viață a burghiilor și a sculelor de tăiere.
- Accelerează semnificativ procesul de prelucrare a metalelor.

Ambalaj - Catalog nr.:
400 ml - 84 23 700302

HIT



Scanați linkul sau accesați
<https://www.rywal.eu/f06-2>

COOLMAX MOST

Emulsionarea lichidului de prelucrare a metalelor

Ambalaj - Catalog nr.:
5 kg - 84 53 999005
20 kg - 84 53 999020



Proprietăți:

- Concentrat emulsionant multifuncțional, semisintetic, de înaltă calitate, conceput pentru o gamă largă de prelucrări de metale feroase și neferoase.
- Proprietăți anticorozive foarte bune, rezistență ridicată la bacterii care duc la o durată de viață prelungită a lichidului de răcire.
- Folosit pentru tratarea metalelor, cum ar fi: tăierea, strunjirea, frezarea, găurirea, filetarea materialelor medii și greu de tratat, precum și pentru operațiile de măcinare.

COOL 30 MOST

Agent de răcire

Ambalaj - Catalog nr.:
5 l - 84 23 903105



Proprietăți:

- Lichid special de răcire de înaltă calitate pentru toate arzătoarele de sudură și tăiere răcite cu lichid.
- Rezistent la îngheț și neconductiv.
- Protejează pistolul, furtunile și cablurile de coroziunea electrochimică.
- Protejează arzătorul, furtunile, cablurile și pompa de coroziunea electrochimică.


▼ 7. LUBRIFIANȚI

**LUBO 1 MOST**

Agent multifuncțional DUO-SPRAY

Ambalaj - Catalog nr.:

400 ml - 84 21 810001

**LUBRIFIERE**

îmbunătățește funcționarea
încuietorilor, balamalelor,
ghidajelor și a altor piese metalice
mobile

**ÎNLĂTURAREA APEI**

îndepărtează umezeala și previne
coroziunea

**PENETRĂRI**

Face mai ușor de deșurubat
obiecte ruginite și sigilate, cum
ar fi șuruburi, piulițe etc.

**CURĂȚARE**

permite îndepărtarea multor
tipuri de murdărie de pe majori-
tatea suprafețelor



Scanați linkul sau accesați
<https://www.rywal.eu/f06-3>

**HIT****UȘOR - DE - UTILIZAT**

face aplicarea ușoară și precisă
cu aplicatorul DUO-SPRAY

LUBO 2 MOST

SPRAY cu silicon



Ambalaj - Catalog nr.:

400 ml - 84 44 151917

Proprietăți:

- Proprietăți excelente de lubrifiere.
- Oferă protecție, întreținere și izolare pe termen lung a pieselor din plastic, cauciuc și metal.
- Protecția împotriva murdăriei și protejează împotriva umezelii.
- Proprietăți anti-adezive - facilitează îndepărtarea matrițelor.
- Domeniu de aplicare: articulații, scule, supape, încuietori, curele, rulmenți, uși și balamale.

LUBO 3 MOST

PTFE SPRAY



Ambalaj - Catalog nr.:

400 ml - 84 44 151919

Proprietăți:

- PTFE uscat este rezistent la temperaturi de -20 ° C și la 200 ° C.
- Asigură lubrifiere uscată.
- Reduce eficient frecarea și elimină și previne scârțâitul.
- Creează o peliculă protectoare incoloră care protejează împotriva murdăriei, prafului și apei.
- Domenii de aplicare: transportoare cu bandă, lanțuri, șine glisante, ghidaje.

▼ 8. AGENȚI ANTICOROZIVI ȘI DE PROTECȚIE



CORO 1 MOST

Ceara de protecție împotriva coroziunii SPRAY

Ambalaj - Catalog nr.:
400 ml - 84 25 702001



Proprietăți:

- Protejează toate metalele împotriva coroziunii, creează un strat temporar de protecție la coroziune
- Recomandat în timpul depozitării sau transportului.
- Folosiți un spray Cleaner CLINO 3 MOST pentru a îndepărta stratul de protecție.

GALVA Set MOST

Kit galvanizare

Descriere

Un set de produse specializate destinate preparării elementelor din oțel pentru procesul de galvanizare la cald și suplimentarea acoperirii cu zinc.

Kitul include:

Marker galvanizator - pentru marcarea înainte de galvanizare
Galva Protect - acoperire protectoare împotriva galvanizării
Pensula - pentru aplicarea Galva Protect
CLINO 3 - Detergent tehnic
ZN99L - spray de zinc argintiu strălucitor
GRIP PRO - mâner pistol pentru aerosoli

Catalog nr. 84 22 860002



SOLAR FLUX TYP B

Protejați îmbinarea de sudură de oxigen

Proprietăți:

- Recomandat la sudarea oțelului inoxidabil (cu excepția 309, 310), a oțelurilor de călire a prin precipitare, a oțelurilor crom-moly, a altor oțeluri aliate cu conținut de nichel sub 25%.
- Pentru aplicare: amestecați Solar Flux cu alcool (metanol / alcool metilic preferat) și periați pe îmbinarea de sudură.
- Special creat pentru oțel inoxidabil și super aliaje cu nichel ridicat. Ideal pentru sudarea țevilor și tuburilor.
- Creat pentru a proteja partea din spate a îmbinării de sudură de oxigen, disipa căldura și oxizii nedoriti și pentru a curăța suprafața metalului.

Ambalaj - Catalog nr.:
450 g - 84 40 000010



CORO 2 MOST

Spray pentru îndepărtarea ruginii MoS₂

Ambalaj - Catalog nr.:
400 ml - 84 25 702 02



NOU
In ofertă

Proprietăți:

- Dizolvarea rapidă a ruginii datorită penetrării excelente.
- Protecție împotriva ruginii și oxidării.
- Face ca piesele mobile, cum ar fi șuruburile, piulițele, șuruburile, balamalele etc. să funcționeze din nou.

▼ 9. AGENȚI DE DECAPARE ȘI PASIVARE PENTRU OȚEL INOXIDABIL

Antox®



ANTOX 75E

Decapant

Ambalaj - Catalog nr.:

1 kg - 84 10 750001

5 kg - 84 10 750005

20 kg - 84 10 750020



Proprietăți:

- Decapant pentru oțel inoxidabil pentru îndepărtarea ruginii de origine străină și pentru strălucire.
- Nu conține acid clorhidric și cloruri.
- Timp de decapare: 20-30 min.
- Eficiență (1 kg): 20-25 m².
- Metoda de aplicare: prin periere/spray/baie.

ANTOX 76E

Decapant

Ambalaj - Catalog nr.:

5 kg - 84 10 760005

10 kg - 84 10 760010



Proprietăți:

- Decapant pentru oțel inoxidabil pentru îndepărtarea ruginii de origine străină și pentru strălucire.
- De asemenea, conține acid azotic pentru pasivarea suprafeței.
- Foarte util după tratarea mecanică a suprafețelor: slefuire și sablare, pentru refacerea stratului de pasivare a suprafețelor tratate.
- Timp de decapare: 15-30 min.
- Eficiență (1 kg): 20 m².
- Metoda de aplicare: prin periere/spray/baie.

ANTOX 71E PLUS

Pastă de decapare și pasivare

Ambalaj - Catalog nr.:

2 kg - 84 10 710002



Proprietăți:

- Pastă de decapare și pasivare foarte eficientă (transparentă) pentru îndepărtarea zgurei și decolorării sudurii create în timpul procesului de sudare a oțelurilor inoxidabile și a aliajelor de nichel
- Timp de decapare: oțel: 15-60 min, nichel: 5-20 min.
- Eficiență (1 kg): 50-80 m².
- Metoda de aplicare: perie.

ANTOX 71E EXTRA

Pickling and passivation paste

Ambalaj - Catalog nr.:

2 kg - 84 10 711002



Proprietăți:

- Pastă de decapare și pasivare foarte eficientă (transparentă) pentru îndepărtarea zgurei și decolorării sudurii create în timpul procesului de sudare a oțelurilor inoxidabile și a aliajelor de nichel
- Caracterizat printr-o acțiune mai puternică decât ANTOX 71 E PLUS.
- Timp de decapare: oțel: 15-60 min, nichel: 5-20 min.
- Eficiență (1 kg): 50-80 m².
- Metoda de aplicare: perie.

ANTOX 73E SG

Gel de decapare pentru oțel inoxidabil

Ambalaj - Catalog nr.:

10 kg - 84 10 730011



Proprietăți:

- Gel spray foarte eficient pentru decaparea sudurilor și a suprafețelor din oțel inoxidabil pentru utilizarea într-un singur ciclu de lucru.
- Conține colorant.
- Timp de decapare: 15-60 min.
- Eficiență (1 kg): 4-6 m².
- Metoda de aplicare: aerosol (pulverizator).

ANTOX 73E EXTRA

Gel de decapare pentru oțel inoxidabil

Ambalaj - Catalog nr.:

20 kg - 84 10 732020



Proprietăți:

- Gel spray foarte eficient pentru decaparea sudurilor și a suprafețelor din oțel inoxidabil pentru utilizarea într-un singur ciclu de lucru.
- Posibilitatea de a utiliza colorant.
- Caracterizat printr-o acțiune mai puternică decât ANTOX 73 E.
- Timp de decapare: 10-60 min.
- Eficiență (1 kg): 4-6 m².
- Metoda de aplicare: aerosol (pulverizator).



ANTOX 2001T

Pastă de decapare



Ambalare - Catalog nr.
1 kg - 84 10 001000
KIT A 400 g - 84 10 100400
KIT B 1 kg - 84 10 101000

Proprietăți:

- Pentru îndepărtarea zgurei și a decolorării de pe sudurile realizate prin metoda TIG, precum și pentru curățarea oțelului inoxidabil cu grad foarte mare murdărie sau rugină, mașinării și echipamente. * Recomandat în special pentru oțelurile lustruite, deoarece este singura pastă decapantă care NU MĂTUIEȘTE suprafața după utilizare.
- Nu este recomandat pentru piesele montate extern.
- Disponibil și ca set pentru aplicare și lustruire (KIT A și KIT B) care conține produse de curățat, dopuri, spatule și mănuși.
- Timp de decapare: rugină, oțel: 10-15 min, oțel lustruit: 1-3 min.
- Metoda de aplicare: manuală.

ANTOX ALU-CLEANER 101

Agent de decapare și curățare pentru aluminiu



Ambalaj - Catalog nr.:
1 kg - 84 14 101001
5 kg - 84 14 101005
20 kg - 84 14 101020

Proprietăți:

- Decapant și agent de curățare pentru aluminiu
- Ideal înainte sau după sudare, precum și înainte de vopsire.
- Are ca rezultat suprafețe curate, lucioase, fără oxizi de aluminiu.
- Timp de acțiune: 2-3 min.
- Eficiență (1kg): 20 m².
- Metoda de aplicare: prin periere/spray/baie.

ANTOX 80E

Agent de baie pentru decapare pentru oțel inoxidabil



Ambalaj - Catalog nr.:
20 kg - 84 10 800020
200 kg - 84 10 800200

Proprietăți:

- Agent de baie pentru decapare pentru oțeluri inoxidabile pentru aplicații multiple.
- Se diluează cu apă distilată la un raport de 1:1 înainte de utilizare.
- Timp de decapare: de la 15 min la 3 ore (în funcție de multitudinea de utilizare a aceleiași băi).
- Eficiență (1 kg): 4 m².
- Metoda de aplicare: baie.

ANTOX 90E

Pasivator din oțel inoxidabil



Ambalaj - Catalog nr.:
5 kg - 84 10 900005
20 kg - 84 10 900020

Proprietăți:

- Pasivator pentru oțeluri inoxidabile pentru crearea rapidă a unui strat de pasivare a oxidului de crom.
- Utilizat în principal după pulverizare și decapare în baie.
- De asemenea, utilizat pentru a restabili stratul de pasivare după prelucrarea suprafeței oțelului inoxidabil.
- Se diluează cu apă distilată la un raport de 1:1 înainte de utilizare.
- Timp de decapare: 20-30 min.
- Eficiență (1 kg): 20-25 m².

ANTOX NP

Neutralizator pentru pasta decapantă



Ambalaj - Catalog nr.:
2 kg - 84 10 100002

Proprietăți:

- Neutralizator sub formă de pastă albă adecvat pentru neutralizarea ANTOX, pastă de decapare MOST.
- Eficiență (1 kg): 50-80 rm.
- Mod de aplicare: perie.



MOST BLUE

Decapare și pasivare

HIT



Ambalaj - Catalog nr.:
2 kg - 84 17 100002

Proprietăți:

- Pasta de decapare (transparentă) pentru îndepărtarea straturilor de zgură și a decolorării sudurii create în timpul procesului de sudare a oțelurilor inoxidabile și a aliajelor de nichel
- Durata expunerii: 15-60 min (oțel).
- Eficiența (1 kg): 50-80 rm.
- Metoda de aplicare: perie de decapare.

MOST NEUTRALIZATOR

Pasta neutralizantă



Ambalaj - Catalog nr.:
2 kg - 84 17 300002

Proprietăți:

- Pasta de neutralizare pentru a neutraliza acțiunea: ANTOX, pastă de decapare MOST
- Eficiența (1 kg): 50-80 rm.
- Metoda de aplicare: perie de decapare.

Pulverizatori agenți de decapare



1,5 l Pulverizator Acid Line



6,0 l Pulverizator Acid Line

Denumire	Catalog nr	Descriere
1,5 l Pulverizator Acid Line	84 12 100016	Pulverizator profesional, fabricat din materiale rezistente la acizi, dispozitiv portabil conceput pentru pulverizarea eficientă a agenților ANTOX, MOST
6,0 l Pulverizator Acid Line	84 12 890000	

Perii pentru agenții de decapare și pasivare



Perie POLSIN



Perie ANTOX - unghiulară, lata



Perie ANTOX - rotundă, îngustă



Perie ANTOX - specială



Perie ANTOX - simplă



Perie ANTOX - unghiulară, îngustă



Perie ANTOX - mică

Denumire	Descriere	Catalog nr
Perie POLSIN 20	Perie rotundă rezistentă la acid pentru aplicarea pastelor de decapare, diametru 20 mm.	84 11 000020
Perie POLSIN 25	Perie rotundă rezistentă la acid pentru aplicarea pastelor de decapare, diametru 25 mm	84 11 000025
Perie POLSIN 30	Perie rotundă rezistentă la acid pentru aplicarea pastelor de decapare, diametru 30 mm	84 11 000030
Perie ANTOX - simplă	Perie ANTOX 020151 cu cap plat de 50 mm lățime, rezistentă la acid, pentru aplicarea pastelor de decapare.	84 11 020151
Perie ANTOX - unghiular, larg	Perie ANTOX 020152 cu cap unghiular de 45 mm lățime, rezistent la acid, pentru aplicarea pastelor de decapare.	84 11 020152
Perie ANTOX - unghiular, îngust	Perie ANTOX 020153 cu cap unghiular de 25 mm lățime, rezistent la acid, pentru aplicarea pastelor de decapare.	84 11 020153
Perie ANTOX - rotund, îngust	Perie ANTOX 020156 cu cap rotund cu diametru de aprox 15 mm, scurtă, rezistentă la acid, pentru aplicarea pastelor de decapare.	84 11 020156
Perie ANTOX - specială	Perie ANTOX 020162 cu cap plat cu lățime de aprox. 30 mm, scurtă, rezistentă la acid, pentru aplicarea pastelor de decapare.	84 11 020162
Perie ANTOX - mic	Perie ANTOX 020163 cu cap plat de 12 mm lățime, foarte scurtă, rezistentă la acid, pentru aplicarea pastelor de decapare.	84 11 020163

▼ 10. MARCATORI ȘI TERMOINDICATORI



Termoindicatori TEMPILSTIK

Creioane pentru marcaje înainte de sudare

Proprietăți:

- Sunt o modalitate rapidă și ieftină de a măsura cu precizie temperaturile de suprafață ale diferitelor metale.
- Creioanele termice sunt folosite pentru a marca o piesă de prelucrat înainte de tratamentul termic.
- Marcarea cu creion se va topi atunci când piesa de prelucrat încălzită atinge temperatura desemnată (devine lichidă exact la o temperatură nominală).
- TEMPILSTIK sunt disponibile în 116 indicații de temperatură, de la 38°C



Temperatură - Catalog nr.:

55°C	- 50 37 910055
80°C	- 50 37 910080
100°C	- 50 37 910100
125°C	- 50 37 910125
150°C	- 50 37 910150
175°C	- 50 37 910175
200°C	- 50 37 910200
220°C	- 50 37 910220
250°C	- 50 37 910250
280°C	- 50 37 910280
320°C	- 50 37 910320
450°C	- 50 37 910450
550°C	- 50 37 910550
800°C	- 50 37 910800



Starter Kit pentru marcare

Set markere profesionale 8 buc.

Starter Kit este un set de 8 markere specializate, diferențiate în funcție de tipul și locul de aplicare, acoperind o gamă largă de aplicații.

Aplicații: Industria auto, sudură, prelucrarea metalelor, construcții etc.

Catalog nr. 84 50 000001

NOU
în ofertă



▼ 11. SISTEME DE CURĂȚARE A SUDURILOR



Scanați linkul sau accesați
<https://www.rywal.eu/f06-8>

RAPID MOST

Echipament pentru curățarea electrochimică a sudurilor în oțel inoxidabil

- Curățarea foarte rapidă a sudurilor TIG cu o perie de carbon.
- Ușor de utilizat.
- Schimbare rapidă a sculei

Catalog nr.

RAPID MOST - 84 16 000010
RAPID RED Electrolyte - 84 12 000001
Cutie cu accesorii - 84 16 000011

**6024 RS BYMAT**

Echipament pentru curățarea rosturilor de sudură

- Curățare foarte rapidă a sudurilor TIG și MIG/MAG.
- Lustruire.
- Marcare închisă și deschisă la culoare.
- Tensiune reglabilă.
- Afisaj cu meniu multilingv.

Catalog nr.

6024 RS BYMAT - 84 16 602400
Carcasa cu accesorii - 84 16 602401

1140 RS BYMAT

Echipament pentru curățarea rosturilor de sudură

- Curățare foarte rapidă a sudurilor TIG și MIG/MAG*.
- Lustruire.
- Marcare închisă și deschisă la culoare.
- Afisaj cu meniu multilingv.

Catalog nr.

1140 RS BYMAT - 84 16 114000
Cutie cu accesorii - 84 16 114001



Model	MOST RAPID	1140 RS BYMAT	6024 RS BYMAT
Dimensiuni LxLxI [mm]	295x145x225	420x215x350	385x163x305
Greutate [kg]	7,9	17,2	8,8
Putere [VA]	800	1200	1608
Curent de intrare [A]	80	100	67
Curățarea TIG	●	●	●
Curățarea MIG	○	●*	●
Lustruire	○	●	●
Marcare închisă la culoare	○	●	●
Marcare deschisă la culoare	○	●	●
Tensiune reglabilă	○	○	●
Perioada de garanție	1 an	1 an	2 ani

* folosind numai electrolit C PLUS

Alegerea lichidelor pentru dispozitivele de curătat sudură MOST/BYMAT

Denumire	Aplicatii	Catalog nr
Neutralizator de electroliți NT 1 L BYMAT	neutralizare	84 16 221101
Neutralizator de electroliți NT 5 L BYMAT	neutralization	84 16 225000
Electrolit ET 5 L BYMAT	Marcaj închis la culoare	84 16 211500
Electrolit ET 1 L BYMAT	dark marking	84 16 211100
Electrolit EN 1 L BYMAT	Marcaj deschis la culoare	84 16 217100
Electrolit EN 5 L BYMAT	Marcaj deschis la culoare	84 16 218500
Electrolit LF 1 L BYMAT	curatare	84 16 203000
Electrolit LF 5 L BYMAT	curatare	84 16 203500
Electrolit A 1 L BYMAT	curatare	84 16 203001
Electrolit A 5 L BYMAT	curatare	84 16 203501
Electrolit C 1 L BYMAT	curatare	84 16 202100
Electrolit C 5 L BYMAT	curatare	84 16 202500
RAPID RED Electrolit MOST	curatare	84 12 000001
Electrolit C PLUS 1 L BYMAT	curățare / lustruire	84 16 204000
Electrolit C PLUS 5 L BYMAT	curățare / lustruire	84 16 204500



Eficacitate	Siguranță

Consumabile MOST/BYMAT pentru dispozitive de curățare a sudurilor

Denumire	Catalog nr	Foto
Păslă de curățat 1206 SF 38 x 60 x 2,6 mm, 20 buc	84 16 120600	
Păslă de curățat 1207 SF, 38 x 60 x 2,6 mm, 100 buc	84 16 120700	
Păslă de curățat 1216 PF, 40 x 60 x 2,5 mm, 20 buc	84 16 121600	
Înlocuire perie albastră 8 mm	84 16 602500	
Înlocuire perie neagră 10 mm	84 16 602600	
Înlocuire perie roșie 14 mm	84 16 602700	
Manșon de reglare PTFE 8 mm 6025 VH	84 16 602503	
Manșon de reglare PTFE 10 mm 6026 VH	84 16 602609	
Manșon de reglare PTFE 14 mm 6027 VH	84 16 602702	
Înlocuire perie albastră 8 mm cu manșon de reglare	84 16 602501	
Înlocuire perie neagră 10 mm cu manșon de reglare	84 16 602601	
Înlocuire perie roșie 14 mm cu manșon de reglare	84 16 602701	